

product code: 9001010




Filtr FCT z przezroczystą obudową montowany jest na wlocie pompy lub sprężarki i służy do ochrony urządzenia przed pyłem oraz zanieczyszczeniami stałymi. Przezroczysta obudowa zewnętrzna umożliwia szybkie sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego. Aby ułatwić czyszczenie wkładu, zaleca się montaż filtra w pozycji poziomej.

Warianty produktu

Index	Price
Filtr z misą transparentną FCT.30B 1/2"G 9001010	Product prices will become visible after signing in.

Gallery



Modello Model	Codice Code	Figura Figure	m³/h (1)	A	B	C	kg [N]	Cartuccia Element	Materiale (2) Material (2)	µm	MAX °C	MAX bar
FCT 7	1803003	A	7	Ø7,5	124	Ø60	0,03 [0,29]	-----	C	7	50	0,5
FCT 12A	9001003	B	12	1/4"G	80	Ø4	0,16 [1,57]	1801001	C	30	50	0,5
FCT 12B	9001004	B	12	1/4"G	73	Ø4	0,13 [1,27]	1803002	R	100	50	0,5
FCT 12C	9001004/0	B	12	3/8"G	73	Ø4	0,13 [1,27]	1803002	R	100	50	0,5
FCT 12D	9001069 (3)	B	12	1/4"G	73	Ø4	0,13 [1,27]	1801001	C	30	80	3
FCT 24A	9001009	B	24	3/8"G	138	Ø65	0,37 [3,63]	1801006	C	30	50	0,5
FCT 24B	9001070 (3)	B	24	3/8"G	117	Ø60	0,37 [3,63]	1801047	C	15	80	3
FCT 30B	9001010	B	30	1/2"G	138	Ø85	0,37 [3,63]	1801006	C	30	50	0,5
FCT 90A	9001030	B	90	1"G	240	145	1,16 [11,37]	1801021	C	25	50	0,5

(1) Portata rilevata con perdita di carico di 10 mbar.
(2) C=Carta R=Filato in acciaio inox.
(3) Involucro metallico. È disponibile per i codici 9001008/9/10 la staffa per il montaggio a parete (cod. 4801014).

■

Filtry z przezroczystą obudową montuje się na wlocie pompy lub sprężarki. Służą do ochrony urządzenia przed pyłem oraz zanieczyszczeniami stałymi.

Przezroczysta obudowa zewnętrzna umożliwia szybkie sprawdzenie stanu wkładu filtracyjnego i ocenę, czy wymaga on czyszczenia lub wymiany.
