



product code: ERC30LR

Typ	Stałoobrotowy
Rodzaj napędu	Bezpośredni
Wydajność [m3/min]	5.62
Moc [kW]	30
Ciśnienie [bar]	8
Prędkość obr. [obr./min]	1500
Temp otoczenia min. [°C]	1
Temp. otoczenia max. [°C]	40
Maksymalna zawartość oleju w powietrzu [mg/m3]	3
Poziom hałasu [dB(A)]	84
Osuszacz	nie
Chłodzenie wodne	nie
System odzysku energii	tak
Zbiornik	nie
Długość [mm]	1620
Szerokość [mm]	770
Wysokość [mm]	1340
Waga [kg]	650
Przyłącze	1 1/4"
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F
Napięcie [V]	400
Częstotliwość [Hz]	50
Klasa wydajności	IE3

## Warianty produktu

Index	Price
VANE COMPRESSOR ERC 30 LR ERC30LR	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

Kompresory serii ERC 30-55 charakteryzuje unikalna, nieosiągalna dla innych konstrukcji sprawność energetyczna oraz niezawodność. Łopatkowy stopień sprężający charakteryzuje podwyższona odporność na ciężkie warunki pracy, utrzymująca ciągłość procesów produkcyjnych. Zespoły sprężające Mattei projektowane są do pracy w optimum energetycznym. Kompresor wyposażony jest w przyjazny sterownik mikroprocesorowy „Maestro XS”, który monitoruje i analizuje działanie urządzenia oraz dostosowuje prace sprężarki do wymagań systemu sprężonego powietrza.

Sprężarki łopatkowe Mattei ERC od 30-55, są idealnym rozwiązaniem na zabezpieczenie sprężonego powietrza dla firm ceniących sobie cenę i wydajność. Doskonale sprawdzają się w każdym zastosowaniu przemysłowym. Kompresory przystosowane do pracy – 24h na dobę. 100 tys. motogodzin pracy bez konieczności remontu zespołu sprężającego to mocna strona serii ERC. Wyróżnia je niski poziom hałasu oraz sprężone powietrze najwyższej jakości.

Sprężarki łopatkowe rotacyjne Mattei z serii ERC 30 do 55kW zostały zaprojektowane z myślą o dobrej wydajności w niewygórowanej cenie. Małe, ale kompleksowe i wydajne sprężarki niezabudowane doskonale nadają się do każdego zastosowania przemysłowego.

## Główne zalety sprężarek łopatkowych serii ERC 30-55:

### **Oszczędność energii**

Sprężarki tej serii zostały wyposażone w energooszczędny silnik klasy IE3. Niska prędkość obrotowa i bezstratne przeniesienie napędu z silnika elektrycznego na zespół sprężający zapewniają oszczędność energii o ponad 15% w porównaniu z innymi sprężarkami rotacyjnymi.

### **Niewymagające serwisowanie**

Niezabudowane kompresory ERC 30-55 nie wymagają skomplikowanych i czasochłonnych czynności konserwacyjnych i serwisowych. Koszty serwisowe są niskie, ponieważ łopatki, wirnik i stojan (stator) mają praktycznie nieograniczoną żywotność. Gwarantowane jest ponad 100 000 godzin pracy bez konieczności wymiany jednostki sprężającej (zespołu sprężającego). Brak łożysk tocznych także znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów konserwacji.

### **Bezpieczeństwo i ochrona**

Automatyczna regulacja natężenia przepływu: specjalny modulujący zawór ssący zapewnia dopływ powietrza o stałym ciśnieniu i możliwość pracy nawet bez zbiornika ciśnieniowego.

Zawór termostatyczny: utrzymuje idealną temperaturę roboczą dla optymalnej efektywności energetycznej.