

Karta produktu: Osuszacz sprężonego powietrza REF 1500 - wydajność 25 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 12 bar max - moc 3,4 kW



product code: REF1500



## Warianty produktu

Index	Price
<b>Osuszacz sprężonego powietrza REF 1500 - wydajność 25 m<sup>3</sup>/min - ciśnienie 12 bar max - moc 3,4 kW</b> <b>REF1500</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

Osuszacze ziębnicze serii Refind zostały zaprojektowane pod kątem maksymalizacji sprawności energetycznej i niezawodności. Wszystkie modele są wyposażone w wyjątkowo efektywne wymienniki ciepła zawierające zintegrowany separator kondensatu. Opatentowany obwód chłodzenia został tak zaprojektowany, aby mógł automatycznie regulować wydajność chłodzenia, w zależności od ilości i temp. powietrza do uzdatniania. Zostało to osiągnięte, poprzez wykorzystanie wyjątkowego rozwiązania jakim jest wentylator o zmiennej prędkości. Następną korzyścią, którą daje technologia wentylatora o zmiennej prędkości, jest mniejsza liczba lutowanych na twardo złączy - dzięki wyeliminowaniu zaworu rozprężonego i wyłącznika ciśnieniowego wentylatora - co w konsekwencji powoduje większą niezawodność pod względem wycieków. Osuszacz jest wyposażony w czytelny i ergonomiczny panel sterowania, który pozwala skutecznie monitorować bieżące parametry. Dostępne są osuszacze REF o wydajności od 0,9 nawet do 36,66 m<sup>3</sup>/min.