



product code: **SK12MS00+0054**

Moc [kW]	15
Zasilanie [V/Hz]	345-415, 600-720/50
Prędkość obr. [obr./min]	2940
Wydajność [m3/h]	1022
Ssanie [mbar]	300
Sprężanie [mbar]	275
Poziom hałasu [dB(A)]	81
Waga [kg]	120.5
Klasa silnika	IE3
Zabezpieczenie [IP]	55
Izolacja	F

## Warianty produktu

Index	Price
Side channel blower SCL K12MS, 1 impeller, 345-415/600-720 V - 50 Hz, 15 kW, IE3 SK12MS00+0054	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dmuchała bocznokanałowa jednostopniowa z jednym wirnikiem SCL K12 MS IE3 15 kW - informacje o zastosowaniu

Proste konstrukcyjnie urządzenia jednostopniowe z jednym wirnikiem gwarantują pewne wykonanie najważniejszych zadań przemysłowych opartych na sprężonym powietrzu. Do tej kategorii należy zaliczyć serię MS dmuchaw bocznokanałowych.

Działania dmuchawy: transport pneumatyczny, napowietrzanie wody i jej oczyszczanie, osuszanie.

#### Techniczne dane dmuchawy bocznokanałowej:

- Typ: **MS**
- Seria: **K**
- Model: **12**
- Wykonanie: **MOR**

Dmuchała dzięki możliwości obsługi powietrza o wysokiej temperaturze (**izolacja klasy F**), może pracować z fałownikami. Dodatkowo seria MS charakteryzuje się wodoszczelnością (**IP 55**).

Całość została wykonana ze stopu aluminium i posiada **ochronę termiczną PTO** w standardzie. Praca dmuchawy bocznokanałowej może odbywać się bezobsługowo - z niskim poziomem hałasu i bezpiecznie.

#### Instalacja dmuchawy bocznokanałowej

Do prawidłowej pracy urządzenia, użytkownik musi zastosować **FILTR** ssący oraz **ZAWÓR** bezpieczeństwa próżni/ciśnienia. Dopuszczalna temperatura otoczenia na ssaniu wynosi **od -15 °C do +40 °C**. Przed zainstalowaniem urządzenia, prosimy wcześniej zapoznać się z instrukcją obsługi.

#### Dodatkowe opcje dla produktu dostępne na życzenie

- Specjalne napięcia prądu (IEC3 60038)
  - Dodatkowa obróbka powierzchni dmuchawy
  - Wersja ze zwiększoną szczelnością
-