Karta produktu: Bonato antistatic strip, working length 3600 mm, standard cable 3 m, protected with epoxy resin, max. range 200 mm



product code: ABSL-RC-3680

Lenght [mm]	**3600**
Max. ambient temp. [°C]	**0° C - 70° C**
Zasięg max [mm]	**20 - 200**
Weight [kg]	**1,1**
Voltage [V]	**24**

Warianty produktu

Index	Price
Bonato antistatic strip, working length 3600 mm, standard cable 3 m, protected with epoxy resin, max. range 200 mm **ABSL-RC-3680**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Seria ABSL-RC

Listwy antystatyczne ABSL-RC (antywstrząsowe) znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, takich jak np. tekstylia, papiernictwo, tworzywa sztuczne, drukarstwo, przetwórstwo czy produkcja opakowań. Listwy ABSL-RC mogą być zamontowane na maszynach pracujących z dużymi prędkościami przesuwu i charakteryzują się wysoką wydajnością w usuwaniu ładunków elektrostatycznych.

Listwa posiada rdzeń wykonany z PCV przy czym wszystkie elektroniczne komponenty zabezpieczone są żywicą epoksydową, co gwarantuje bezpieczeństwo pracy i długą żywotność urządzenia. Obudowa wykonana jest z aluminium, a emitery ze stali nierdzewnej.

Emitery podłączone są do wysokiego napięcia oporowo, co pozwala uzyskać wyższą wydajność pracy listwy i niweluje zagrożenie personelu w momencie wystąpienia przypadkowego kontaktu ze szpilkami. Listwy ABSL-RC mogą być wykonane na życzenie, zgodnie z wymogami klienta.

Na całej swej długości listwa posiada przygotowaną pod śruby M6 szczelinę umożliwiającą uzyskanie pełnej swobody montażu.