

product code: **AIR-M2H**

Wydajność chłodzenia [kcal/h]	37
Wydajność chłodzenia [W]	42
Zużycie powietrza [l/min]	57
Poziom hałasu [dB]	67
Materiał	Stal nierdzewna
Materiał generatora	mosiądz
Wymiary [mm]	108xØ19
Przyłącze	męskie 1/8"
Zgodność z dyrektywą maszynową	tak
Zgodność z OSHA	tak
Gwarancja	10 years

Warianty produktu

Index	Price
Small Size Vortex Tube with Generator AIR-M2H	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Mała dysza chłodząca AIR-M2H z generatorem

Dysze chłodzące serii AIR-M wytwarzają powietrze o temperaturze nawet -46°C – bez użycia energii elektrycznej. Urządzenia wykonane są z trwałej stali nierdzewnej oraz posiadają mosiężne generatory bez części plastikowych.

Dysze można również stosować w wysokich temperaturach. Ich konstrukcja jest oparta na standardowym zasilaniu sprężonym powietrzem. Powietrze wlatuje do rury wirowej, która dzieli strumień powietrza na dwie części: zimne powietrze na jednym końcu i gorące powietrze na drugim. Konstrukcja nie zawiera przy tym żadnych ruchomych części.

Dysze chłodzące AIR-M mają regulowany zawór na końcu odpowiedzialnym za gorące powietrze, kontrolujący objętość przepływu powietrza i temperaturę wychodzącą z końcówki z zimnym powietrzem. Regulując zawór, operator kontroluje „zimną frakcję”, która jest procentem całkowitego sprężonego powietrza dostarczanego do urządzenia.

Dysze chłodzące AIR-M dostępne są w trzech wielkościach: S, M oraz L. Urządzenia wykonywane są z wykorzystaniem 24 różnych generatorów mocy sprężonego powietrza.

Zakres temperatury wytwarzanego strumienia wynosi od -46°C do $+130^{\circ}\text{C}$.

Generatory mosiężne są wymienne i dzielą się na dwa typy: H i C. Typ H służy do uzyskiwania maksymalnej zdolności chłodzenia, natomiast typ C jest przeznaczony do wytwarzania jak najniższej temperatury (90% zastosowań wymaga typu H).