



product code: **AIR-ZP02F**

Siła odmuchu przy 5 bar [N]	5.7
Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]	27
Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)]	73
Materiał	Cynk
Wymiary [mm]	46x49x16
Typ przyłącza	Męskie, Żeńskie
Przyłącze	1/4 i 1/8"
Rodzaj strumienia	Płaski
Ciśnienie max [bar]	10
Zgodność z OSHA	tak

## Warianty produktu

Index	Price
Zinc-Aluminum Flat Nozzle 45mm Female AIR-ZP02F	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dysza płaska z gwintem wewnętrznym AIR-ZP02F

Płaskie dysze odmuchowe serii AIR-ZP wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-ZP dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu – dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze AIR-ZP spełniają normy **OSHA** i **SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.