



product code: **AIR-M200-12**

Blowing force at 5 bar [N]	7.5
Air consumption at 5 bar [m3 /h]	37
Air saving [m3 /h]	55
Air flow amplification	50:1
Noise level at 5 bar [dB(A)]	76
Noise reduction [dB(A)]	29
Material	Anodised aluminium
Support material	Stainless steel
Dimensions [mm]	51 x 20 x 52,5
Connection type	Female
Connection	1/4"
Air flow type	Flat
Replaces an open pipe [mm]	6-7
Pressure max [bar]	10
Compliance with OSHA	yes

## Warianty produktu

Index	Price
Dysza powietrzna płaska AIR-M200-12, zewn. 1/4", szczelina 0,012", aluminium AIR-M200-12	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Dysza powietrzna płaska AIR-M200-12, szczelina 0,012"

Płaskie dysze oddechowe serii AIR-M wytwarzają szeroki i płaski strumień powietrza o dużej wydajności. AIR-M dedykowane są do czyszczenia, chłodzenia, przedmuchiwania czy transportu sprężonego powietrza. Oprócz wysokiej dokładności oddechu - dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze płaskie AIR-M200 wykonane są z aluminium. Oprócz tego - w środku dyszy montowane są wymienne podkładki regulacyjne ze stali nierdzewnej.

Dysze AIR-M spełniają normy **OSHA** i **SUVA**, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.