



product code: AIR-M147S-316-L

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Blowing force at 5 bar [N]       | 3,4                  |
| Air consumption at 5 bar [m3 /h] | 16,5                 |
| Air saving [m3 /h]               | 15                   |
| Noise level at 5 bar [dB(A)]     | 77                   |
| Noise reduction [dB(A)]          | 18                   |
| Material                         | Stainless steel 316L |
| Dimensions [mm]                  | 25 x 19,5 x 14,7     |
| Connection type                  | Male                 |
| Connection                       | 1/8" BSP             |
| Air flow type                    | Flat                 |
| Replaces an open pipe [mm]       | 3-4                  |
| Pressure max [bar]               | 10                   |
| Compliance with OSHA             | yes                  |

## Warianty produktu

| Index   | Price  |
|---|--|
| Flat 1" angled nozzle Steel 316L<br>AIR-M147S-316-L | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

### Dysza odmuchowa kątowa (materiał: stal nierdzewna 316L) AIR-M147S-316-L

Dysze powietrzne kątowe serii AIR-M dedykowane są do precyzyjnego czyszczenia, chłodzenia czy przedmuchiwania miejsc o bardzo trudnej dostępności. Oprócz wysokiej dokładności odmuchu - dysze powietrzne charakteryzują się łatwością montażu, energooszczędnością, bezpieczeństwem użytkowania oraz redukcją hałasu (nawet ponad 50% względem otwartej rurki).

Nasze dysze powietrzne zastępują otwarte rurki o średnicy od 2 mm do 25 mm, znacząco ograniczając zużycie energii gwarantując zwrot z inwestycji w ciągu kilku tygodni użytkowania. Dysze powietrzne z oferty Vervo produkowane są ze stali nierdzewnej 316L, stali nierdzewnej 304, aluminium i cynku.

Dysze AIR-M spełniają normy OSHA i SUVA, gwarantując wysokie bezpieczeństwo użytkowania w warunkach przemysłowych.