



product code: **AIR-GM02-28**

| | |
|--|---------------------|
| Dysza ilość/rodzaj | 2 x AIR-M200-... |
| Siła odmuchu przy 5 bar [N] | 11,6 - 16 - 21,5 |
| Zużycie powietrza przy 5 bar [m ³ /h] | 58 - 108 - 115 |
| Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)] | 82 |
| Materiał | Anodowane aluminium |
| Materiał podkładki | Stal nierdzewna |
| Wymiary [mm] | 100x82x25 |
| Typ przyłącza | Żeńskie |
| Przyłącze tylne | 3/8" x 1 |
| Przyłącze boczne | 3/8" x 2 |
| Rodzaj strumienia | Płaski |
| Ciśnienie max [bar] | 10 |

Warianty produktu

| Index | Price |
|---|--|
| AirMasters AIR-GM02-28 - Two outlet 46002HF Manifold with two premounted AIR-M200-28 AIR-GM02-28 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Nóż powietrzny AIR-GM02 z dwiema dyszami AIR-M200-28

Noże powietrzne EXTRA to rozwiązanie wykorzystujące kilka wysokojakościowych oraz spełniających normy OSHA i SUVA dysz powietrznych zamontowanych na kolektorze do odmuchu dużych powierzchni w warunkach przemysłowych.

Seria AIR-GM wykorzystuje do tego dysze płaskie serii AIR-M200 (od AIR-M200-4 do AIR-M200-28 - dostępne w wersji zarówno wykonanej z aluminium, jak i ze stali nierdzewnej), które posiadają wymienną wkładkę regulującą. Dysze serii AIR-M200 można łatwo otwierać. Umożliwia to czyszczenie jej wnętrza oraz konserwację, które pozwala na uniknięcie zatykania dyszy.

Noże powietrzne EXTRA zapewniają wzmocniony odmuch oraz wyraźną redukcję poziomu hałasu w porównaniu do stosowanych w przemyśle rur perforowanych. Niestandardowe rozmiary noży powietrznych są dostępne na życzenie klienta.