



product code: **SL02S**

Dysza ilość/rodzaj	2 x AIR-147S-316L
Siła odmuchu przy 5 bar [N]	7
Zużycie powietrza przy 5 bar [m <sup>3</sup> /h]	39
Poziom hałasu przy 5 bar [dB (A)]	84
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Materiał podkładki	Stal nierdzewna
Wymiary [mm]	80x40x25
Typ przyłącza	Żeńskie
Przyłącze tylne	3/8" x 1
Przyłącze boczne	3/8" x 2
Rodzaj strumienia	Płaski
Ciśnienie max [bar]	10

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Two outlet 46002S Manifold with two premounted AIR-147S-316L SL02S</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Nóż powietrzny AIR-SL02S z dwiema dyszami kątowymi AIR-M147A-316L

Noże powietrzne EXTRA to rozwiązanie wykorzystujące kilka wysokojakościowych oraz spełniających normy OSHA i SUVA dysz powietrznych zamontowanych na kolektorze do odmuchu dużych powierzchni w warunkach przemysłowych.

Seria AIR-SL wykorzystuje do tego dysze kątowe serii AIR-M147A (w wersji wykonanej z aluminium lub ze stali nierdzewnej 316L).

Noże powietrzne EXTRA zapewniają wzmocniony odmuch oraz wyraźną redukcję poziomu hałasu w porównaniu do stosowanych w przemyśle rur perforowanych. Niestandardowe rozmiary noży powietrznych są dostępne na życzenie klienta