

product code: **AIR-GM02S-24**



Dysza ilość/rodzaj	2 x AIR-M200-...316L
Siła odmuchu przy 5 bar [N]	11,6 - 16 - 21,5
Zużycie powietrza przy 5 bar [m3 /h]	58 - 108 - 115
Poziom hałasu przy 5 bar [dB(A)]	82
Materiał	Stal nierdzewna 316L
Materiał podkładki	Stal nierdzewna
Wymiary [mm]	100x82x25
Typ przyłącza	Żeńskie
Przyłącze tylne	3/8" x 1
Przyłącze boczne	3/8" x 2
Rodzaj strumienia	Płaski
Ciśnienie max [bar]	10

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Two outlet 46002SHF Manifold with two premounted AIR-M200-316L-24</b> <b>AIR-GM02S-24</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Nóż powietrzny AIR-GM02S z dwiema dyszami AIR-M200-316L-24

Noże powietrzne EXTRA to rozwiązanie wykorzystujące kilka wysokojakościowych oraz spełniających normy OSHA i SUVA dysz powietrznych zamontowanych na kolektorze do odmuchu dużych powierzchni w warunkach przemysłowych.

Seria AIR-GM wykorzystuje do tego dysze płaskie serii AIR-M200 (od AIR-M200-4 do AIR-M200-28 - dostępne w wersji zarówno wykonanej z aluminium, jak i ze stali nierdzewnej), które posiadają wymienną wkładkę regulującą. Dysze serii AIR-M200 można łatwo otwierać. Umożliwia to czyszczenie jej wnętrza oraz konserwację, które pozwala na uniknięcie zatykania dyszy.

Noże powietrzne EXTRA zapewniają wzmocniony odmuch oraz wyraźną redukcję poziomu hałasu w porównaniu do stosowanych w przemyśle rur perforowanych. Niestandardowe rozmiary noży powietrznych są dostępne na życzenie klienta.