



product code: IDB-35-1075

Długość [mm]	875
Temp. otoczenia max. [°C]	0° C - 70° C
Zasięg max [mm]	200 - 1200
Waga [kg]	1,1
Napięcie wyjściowe [kV]	35
Napięcie [V]	24

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Antistatic bar Bonato IDB-35-1075</b> IDB-35-1075	Product prices will become visible after signing in.

## Gallery



## Product description

Inteligentna listwa dejonizująca IDB-35 (bezwstrząsowa) może być stosowana w wielu sektorach przemysłu, takich jak produkcja tekstyliów, papier, tworzywa sztuczne, poligrafia, przetwórstwo, pakowanie itp.

Listwa antystatyczna IDB-35 przeznaczona jest do wyładowań powierzchniowych na duże odległości od 200 do 1200 mm. Profil PVC ma wymiary 95,5×49 mm. Dzięki zintegrowanemu zasilaniu nie jest wymagany kabel wysokiego napięcia, tylko zasilanie 24 V, częstotliwość jest regulowana (0,5-10 Hz) za pomocą przycisku. Listwa wyposażona w alarm w

przypadku zanieczyszczenia pinów i alarm o przeciążeniu, sygnalizowane przez diodę LED oraz zdalny sygnał alarmowy NPN. Wymienne emitery ze stali nierdzewnej są podłączone rezystancyjnie do wysokiego napięcia, więc nie ma ryzyka dla operatora w przypadku przypadkowego kontaktu.

Listwy są wykonywane na zamówienie zgodnie z wymaganiami klientów. Listwa antystatyczna jest mocowana jest za pomocą wkrętów M5 (w zestawie) umieszczanych w specjalnych wycięciach. Wkręty można umieścić w dowolnym miejscu na całej długości listwczemu można je umieścić w dowolnym miejscu na całej długości listwy.