

product code: F560APK2-001

Voltage [V]	400
Power [kW]	2,2
Ochrona elektryczna [IP]	55
Max. podciśnienie [mmH2O]	210
Max air flow [m3/h]	2500
Wlot ssący [mm]	200
Poj. zbiornika [l]	100
Noise level [dB(A)]	72
Filtr podstawowy	STAR
Powierzchnia filtra [cm2-mm]	50.000 - 560
Klasa filtra	Poliester- ANT M
System czyszczenia filtra	Ręczny
Wymiary [cm]	78x85x214h
Weight [kg]	100

Warianty produktu

Index	Price
FLOW 560 AP KW2,2 **F560APK2-001**	Product prices will become visible after signing in.

Gallery









Product description

Jednostka ssąca
Jednostka ssąca składa się z elektrycznego wentylatora, który gwarantuje zwiększony przepływ powietrza.

Filtr
Istnieje możliwość czyszczenia filtra za pomocą zintegrowanego układu mechanicznego: zewnętrzna dźwignia potrząsa filtrem w pionie i umożliwia dokładne i bezpieczne oczyszczenie filtra, przy zachowaniu stałej wydajności ssania i zapobieganiu rozprzestrze-nianiu się kurzu w otoczeniu.
Antystatyczny filtr typu star o dużej powierzchni, umieszczony wewnątrz komory filtra, wykonany jest z poliestru i zapewnia wysoką odporność na zatykanie i przedostawanie się drobnego pyłu.

Zbiornik
Zdejmowany stalowy zbiornik zbiorczy posiada system szybkiego uwalniania do szybkiego usuwania zasysanego materiału.

Zalety

- Zintegrowany system czyszczenia filtra
- Kompletna konstrukcja stalowa
- Wyjmowany pojemnik zbiorczy z opcją korzystania z worków jednorazowych
- Wysoka skuteczność filtracji
- Uziemienie
- Wysoka wartość przepływu powietrza
- Pełne dostosowanie do konkretnych potrzeb
- Zaprojektowany do odsysania drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu
- Opcjonalne ramię przegubowe do odsysania w strefie zamkniętej

Opcje

- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Ramię odciągowe
- Podwójne ramię odciągowe
- Filtr absolutny HEPA/H
- Inne napięcia i częstotliwości dostępne na żądanie