

Karta produktu: Kompresor śrubowy na zbiorniku, z osuszaczem ECD 22- 8-470-D, zmiennoodrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 22kW, wydajność: 0,7-3,6 m3/min, ciśnienie: 8 bar



product code: **ECD 22- 8-470-D**

Type	Variable speed
Drive type	Direct
Capacity [m3/min] range	0.70 - 3.60
Power [kW]	22
Max power at full load [kW]	25.3
Min-max shaft power [kW]	6.0 - 22.1
Specific Power [kW/(m3/min)]	10.1÷7
Total current at full load [A]	42.0
Ciśnienie [bar]	7.5
Minimum working pressure [bar]	4
Pressure max [bar]	8
Min-Max RPM	1000 - 3540
Transmission ratio	1.000
Noise level [dB(A)]	69
Oil tank capacity [l]	10
Residual oil [ppm]	2÷4
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F
Dryer	yes
Tank	yes
Poj. zbiornika [l]	500
Outlet Air diameter	1"
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C]	8+10
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C]	25
No. of Motor/Fan poles.	2
Efficiency class	IE3
Power supply [V/Ph/Hz]	400/3/50

Warianty produktu

Index	Price
Kompresor śrubowy na zbiorniku, z osuszaczem ECD 22- 8-470-D, zmiennoodrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 22kW, wydajność: 0,7-3,6 m3/min, ciśnienie: 8 bar ECD 22- 8-470-D	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Nowa gama sprężarek śrubowych IES serii ECD z przekładnią bezpośrednią to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.

Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność.

Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”, który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.

Najważniejsze cechy sprężarek IES serii ECD:

- natężenie przepływu powietrza jedno z najlepszych na rynku
- zmniejszone zużycie energii
- niski poziom hałasu.
- łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.