

Karta produktu: Kompresor śrubowy z osuszaczem SCD 30- 8-D, stałobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 4,8 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar



product code: SCD 30- 8-D

Type	Constant speed
Drive type	Direct
Capacity [m <sup>3</sup> /min]	4.80
Power [kW]	30
Max power at full load [kW]	35.8
Min-max shaft power [kW]	11.3 - 32.6
Specific Power [kW/(m <sup>3</sup> /min)]	7.46
Total current at full load [A]	58
Ciśnienie [bar]	7.5
Minimum working pressure [bar]	4
Pressure max [bar]	8
Min-Max RPM	2950
Transmission ratio	1.000
Noise level [dB(A)]	72
Oil tank capacity [l]	15
Residual oil [ppm]	3
Protection class [IP]	55
Insulation Class	F
Dryer	yes
Tank	no
Length [mm]	1570
Width [mm]	835
Height [mm]	1426
Weight [kg]	755
Outlet Air diameter	1 1/4"
Outlet air temperature (over ambient temperature) [°C]	8÷10
Outlet cooling temperature (over ambient temperature) [°C]	20
No. of Motor/Fan poles.	2
Efficiency class	IE3
Power supply [V/Ph/Hz]	400/3/50

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Kompresor śrubowy z osuszaczem SCD 30- 8-D, stałobrotowy, napęd: bezpośredni, moc: 30kW, wydajność: 4,8 m<sup>3</sup>/min, ciśnienie: 8 bar SCD 30- 8-D</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Nowa gama stało obrotowych sprężarek śrubowych IES serii SCD z przekładnią bezpośrednią** to idealne rozwiązanie zapewniające wysokie osiągi, dużą niezawodność działania, mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji.

Sprężarki zapewniają ciągły i niezawodny przepływ sprężonego powietrza bezpośrednio do miejsca użytkowania.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wysokimi standardami jakości. Komponenty pochodzące od wiodących firm na rynku zapewniają niezawodność na lata.

**Serwis sprężarki nigdy nie był łatwiejszy dzięki systemowi „Full Access”,** który umożliwia pełny i łatwy dostęp do wszystkich wewnętrznych komponentów, skracając czas konserwacji.

**Najważniejsze cechy sprężarek IES serii SCD:**

- Duży przepływ powietrza przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania energetycznego
  - niski poziom hałasu.
  - łatwe monitorowanie i konserwacja dzięki elektronicznemu kontrolerowi iSTATION z wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości.
-