



product code: **0554 5358**

Parameters	Napięcie (V), Prąd (A), Współczynnik mocy (cos phi), Moc efektywna (kW), Moc pozorna (kVA), Moc bierna (kVar), Energia czynna (kWh), Częstotliwość zasilania (Hz), Wszystkie parametry przesyłane są cyfrowo do DS 500/CS Network
Measuring range	Pomiar napięcia: maks. 600 V AC, 45-65 Hz, Pomiar prądu: 10 - 3000 A przy 50 Hz
Accuracy of current/active energy measurement	± 0,5%
Voltage measurement accuracy	± 0,2 %
Operating temperature	-25...+55 °C
Dimensions [mm]	90 x 107 x 32
Signal Outputs	RS 485, Interfejs Ethernet

## Warianty produktu

Index	Price
Miernik prądu/mocy użytecznej CS PM Flex do montażu szynowego 0554 5358	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### CS PM Flex

#### Miernik prądu/mocy skutecznej z cewkami Rogowskiego

Mierzy i oblicza napięcie i prąd:

- Moc efektywna [kW]
- Moc pozorna [kVA]
- Moc bierna [kVar]
- Energia czynna [kWh]
- Współczynnik mocy (cos phi)