Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT QF; 2,49 m3/min; 16 bar



product code: F 0025 HDTQF

Filtration grade	**QF - Dust Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**1"**
Flow rate [m3/h]	**150**
Efficiency [l/min]	**2492**
Height [mm]	**435**
Width [mm]	**120**
Lenght [mm]	**36**
Weight [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0025 HDT QF; 2,49 m3/min; 16 bar **F 0025 HDTQF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza OMI F 0025 HDT QF; 2,49 m³/min; 16 bar

F 0025 HDT **QF to prefiltr** z serii HDT, zaprojektowany do usuwania większych cząstek stałych, kropli wody, emulsji oraz mgły olejowej. Jest pierwszą linią obrony w układach sprężonego powietrza narażonych na wysoką temperaturę i świetnie sprawdza się jako ochrona dalszych stopni filtracji (PF/HF) oraz osuszaczy.

Cechy:

- **Stopień filtracji QF** – usuwa **cząstki stałe do 1 mikrona**, emulsje, kondensaty i olej
- Praca w wysokich temperaturach – bezpieczna filtracja **do 150°C**
- Idealny jako: **filtr wstępny** dla PF/HF w aplikacjach wysokotemperaturowych
- Dzięki wytrzymałej konstrukcji oraz dużej odporności na obciążenia cieplne, filtr ten zapewnia skuteczne wstępne oczyszczanie powietrza nawet w najbardziej wymagających warunkach.