Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT QF; 8,33 m3/min; 16 bar



product code: F 0080 HDTQF

Filtration grade	**QF - Dust Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**1 1/2"**
Flow rate [m3/h]	**500**
Efficiency [l/min]	**8325**
Height [mm]	**435**
Width [mm]	**120**
Lenght [mm]	**36**
Weight [kg]	**4.5**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT QF; 8,33 m3/min; 16 bar **F 0080 HDTQF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0080 HDT QF; 8,33 m³/min; 16 bar

Model QF **z serii F 0080 HDT** to solidny **filtr wstępny**, który skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne – cząstki stałe o wielkości **≥1 mikrona**, a także ciecz, emulsje i oleje. Zaprojektowany do środowisk **o temperaturze do 150°C**, stanowi niezawodne pierwsze ogniwo w procesie oczyszczania sprężonego powietrza.

Charakterystyka:

- Wysoka odporność na temperaturę i warunki przemysłowe
- Zmniejszenie obciążenia filtrów dokładnych (PF, HF)
- Odpowiedni do linii technologicznych oraz sprężarkowni