Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0130 HDT QF; 13,37 m3/min; 16 bar



product code: F 0130 HDTQF

Filtration grade	**QF - Dust Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**2"**
Flow rate [m3/h]	**800**
Efficiency [l/min]	**13337**
Height [mm]	**705**
Width [mm]	**170**
Lenght [mm]	**52**
Weight [kg]	**9**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0130 HDT QF; 13,37 m3/min; 16 bar **F 0130 HDTQF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0130 HDT QF; 13,37 m³/min; 16 bar

Model **F 0130 HDT QF** to **wysokotemperaturowy filtr wstępny**, stworzony z myślą o skutecznym usuwaniu większych cząstek stałych (**do 1 mikrona**), cieczy, emulsji oraz cząstek oleju w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki wyjątkowej odporności na temperaturę oraz solidnej konstrukcji, znajduje zastosowanie jako pierwszy **etap filtracji** w systemach sprężonego powietrza pracujących w podwyższonej temperaturze.

Najważniejsze zalety:

- Efektywna filtracja wstępna
- Przystosowany **do pracy do 150°C** (lub 205°C okresowo)
- Wysoka odporność mechaniczna i trwałość

Główne zastosowania:

- Prefiltr w instalacjach sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze
- Ochrona kolejnych stopni filtracji przed nadmiernym zużyciem
- Stacje przygotowania powietrza w trudnych warunkach środowiskowych

To niezawodne rozwiązanie do wstępnej ochrony całego systemu pneumatycznego, szczególnie tam, gdzie występuje wysoka temperatura i obecność cieczy lub większych zanieczyszczeń.