Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0220 HDT QF; 21,66 m3/min; 16 bar



product code: F 0220 HDTQF

Filtration grade	**QF - Dust Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**2" 1/2**
Flow rate [m3/h]	**1300**
Efficiency [l/min]	**21662**
Height [mm]	**755**
Width [mm]	**200**
Lenght [mm]	**68**
Weight [kg]	**13.7**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0220 HDT QF; 21,66 m3/min; 16 bar **F 0220 HDTQF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0220 HDT QF; 21,66 m³/min; 16 bar

QF to **prefiltr** o dużej przepustowości, przeznaczony do usuwania cząstek stałych o wielkości **≥1 mikrona**, a także kondensatów i emulsji olejowych. Model F 0220 HDT QF stanowi pierwszy etap ochrony systemów sprężonego powietrza działających w warunkach wysokich temperatur.

Najważniejsze właściwości:

- Praca przy temperaturze **do 150°C** (do 205°C przy pracy przerywanej)
- Odporność materiałowa na korozję i obciążenia termiczne
- Zabezpieczenie dalszych etapów filtracji

Zastosowanie:

- Oczyszczanie wstępne w instalacjach sprężonego powietrza
- Ochrona osuszaczy, zaworów, przewodów i końcowych urządzeń
- Przemysł ciężki, spożywczy, energetyczny