Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT PF; 5 m3/min; 16 bar



product code: F 0050 HDTPF

Filtration grade	**PF - General purpose Protection Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**1"**
Flow rate [m3/h]	**300**
Efficiency [l/min]	**5000**
Height [mm]	**435**
Width [mm]	**120**
Lenght [mm]	**36**
Weight [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT PF; 5 m3/min; 16 bar **F 0050 HDTPF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0050 HDT PF; 5 m³/min; 16 bar

Filtr F 0050 HDT PF marki **OMI** został zaprojektowany z myślą o pracy w warunkach wysokiej temperatury – **do 150°C podczas pracy ciągłej oraz do 205°C w cyklach przerywanych**. Wersja PF to filtr przechwytujący, który skutecznie eliminuje cząstki stałe oraz olejowe **do poziomu 0,1 mikrona i 0,1 mg/m³**.

Cechy szczególne:

- Doskonała ochrona dla końcowych elementów instalacji pneumatycznej
- Odporność na wysoką temperaturę i długotrwałe użytkowanie
- Sprawdza się jako **filtr wstępny** przed filtrami HF lub jako ochrona instalacji po osuszaczu regeneracyjnym

Typowa aplikacja:

- Wysokotemperaturowe instalacje z regenerowanymi osuszaczami
- Strefy wymagające dokładnej filtracji bez ryzyka przegrzania elementu filtrującego