



product code: **F 0080 HDTPF**

Filtration grade	PF - General purpose Protection Filtration
Max. temp. [°C]	150
Connection [BSP]	1 1/2"
Flow rate [m ³ /h]	500
Efficiency [l/min]	8325
Height [mm]	435
Width [mm]	120
Length [mm]	36
Weight [kg]	4.5

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0080 HDT PF; 8,33 m³/min; 16 bar F 0080 HDTPF	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0080 HDT PF; 8,33 m³/min; 16 bar

F 0080 HDT PF to wysokowydajny filtr przechwytyjący, dedykowany do aplikacji, gdzie temperatura sprężonego powietrza przekracza standardowe granice. Usuwa cząstki stałe oraz olejowe do 0,1 mikrona i 0,1 mg/m³, co czyni go doskonałym zabezpieczeniem średniego stopnia w układach uzdatniania.

Zalety:

- Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach (do 150°C)
- Konstrukcja wspierająca długą żywotność i stabilność filtracji
- Może pełnić rolę filtra pośredniego lub wstępnego