

Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar



product code: **F 0330 HDTPF**

Filtration grade	PF - General purpose Protection Filtration
Max. temp. [°C]	150
Connection [BSP]	3"
Flow rate [m <sup>3</sup> /h]	2000
Efficiency [l/min]	33329
Height [mm]	1035
Width [mm]	200
Length [mm]	68
Weight [kg]	17.2

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar</b> <b>F 0330 HDTPF</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

### Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0330 HDT PF; 33,33 m<sup>3</sup>/min; 16 bar

F 0330 HDT PF to filtr przeznaczony do dokładnej filtracji cząstek stałych i cząsteczek olejowych **do poziomu 0,1 mikrona oraz 0,1 mg/m<sup>3</sup>**. Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach, stanowi niezawodną ochronę elementów instalacji przed zanieczyszczeniami i przedłuża żywotność końcowych filtrów.

#### Korzyści:

- Redukcja zanieczyszczeń w drugim stopniu filtracji
- Odporna konstrukcja stalowa
- Działa jako skuteczny bufor przed filtrem HF

#### Zastosowania:

- Prefiltracja przed urządzeniami końcowymi
- Instalacje z dużą zmiennością temperatury
- Przemysłowe linie produkcyjne wymagające stałej jakości powietrza