Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m3/min; 16 bar



product code: F 0330 HDTPF

Filtration grade	PF - General purpose Protection Filtration
Max. temp. [˚C]	150
Connection [BSP]	3"
Flow rate [m3/h]	2000
Efficiency [l/min]	33329
Height [mm]	1035
Width [mm]	200
Lenght [mm]	68
Weight [kg]	17.2

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT PF; 33.33 m3/min; 16 bar **F 0330 HDTPF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0330 HDT PF; 33,33 m³/min; 16 bar

F 0330 HDT PF to filtr przeznaczony do dokładnej filtracji cząstek stałych i cząsteczek olejowych **do poziomu 0,1 mikrona oraz 0,1 mg/m³**. Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach, stanowi niezawodną ochronę elementów instalacji przed zanieczyszczeniami i przedłuża żywotność końcowych filtrów.

Korzyści:

- Redukcja zanieczyszczeń w drugim stopniu filtracji
- Odporna konstrukcja stalowa
- Działa jako skuteczny bufor przed filtrem HF

Zastosowania:

- Prefiltracja przed urządzeniami końcowymi
- Instalacje z dużą zmiennością temperatury
- Przemysłowe linie produkcyjne wymagające stałej jakości powietrza