Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT HF; 5 m3/min; 16 bar



product code: F 0050 HDTHF

Filtration grade	**HF - High Efficiency Oil Removal Filtration**
Max. temp. [˚C]	**150**
Connection [BSP]	**1"**
Flow rate [m3/h]	**300**
Efficiency [l/min]	**5000**
Height [mm]	**435**
Width [mm]	**120**
Lenght [mm]	**36**
Weight [kg]	**4.3**

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0050 HDT HF; 5 m3/min; 16 bar **F 0050 HDTHF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0050 HDT HF; 5 m³/min; 16 bar

Filtr **OMI F 0050 HDT HF** to zaawansowane rozwiązanie dla systemów sprężonego powietrza pracujących w warunkach podwyższonej temperatury – **do 150°C** w trybie ciągłym lub **nawet 205°C przy pracy przerywanej**. Przeznaczony do filtracji cząstek stałych oraz mgły olejowej, znajduje zastosowanie szczególnie jako **filtr końcowy** w systemach z osuszaczami regenerowanymi gorącym powietrzem.

Zastosowanie:

- Linie produkcyjne wymagające stabilnej jakości powietrza w wysokiej temperaturze
- **Post-filtracja** za osuszaczami adsorpcyjnymi z regeneracją cieplną
- Przemysł chemiczny, spożywczy, elektroniczny i farmaceutyczny

Filtr F 0050 HDT HF łączy wysoką skuteczność separacji z odpornością termiczną, zapewniając długą i niezawodną pracę nawet w najbardziej wymagających środowiskach.