Karta produktu: Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT HF; 33.33 m3/min; 16 bar



product code: F 0330 HDTHF

Filtration grade	HF - High Efficiency Oil Removal Filtration
Max. temp. [˚C]	150
Connection [BSP]	3"
Flow rate [m3/h]	2000
Efficiency [l/min]	33329
Height [mm]	1035
Width [mm]	200
Lenght [mm]	68
Weight [kg]	17.2

Warianty produktu

Index	Price
Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze F 0330 HDT HF; 33.33 m3/min; 16 bar **F 0330 HDTHF**	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Filtr sprężonego powietrza o wysokiej temperaturze OMI F 0330 HDT HF; 33,33 m³/min; 16 bar

Model F 0330 HDT HF to **wysokoefektywny filtr** sprężonego powietrza, zaprojektowany specjalnie do pracy w warunkach wysokiej temperatury (**do 150°C w trybie ciągłym i do 205°C przy pracy przerywanej**). Dzięki wysokiej dokładności filtracji (**do 0,01 mikrona i 0,01 mg/m³**), idealnie sprawdza się jako końcowy stopień oczyszczania w najbardziej wymagających aplikacjach.

Zalety:

- Skuteczna redukcja drobnych cząstek stałych i olejowych
- Obudowa odporna na obciążenia termiczne
- Kompatybilny z osuszaczami adsorpcyjnymi regenerowanymi gorącym powietrzem

Zastosowania:

- Przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny
- Linie technologiczne z podgrzewanym sprężonym powietrzem
- Systemy wymagające powietrza klasy 1 wg ISO 8573-1