

Karta produktu: Czujnik punktu rosy FA 510, zakres: -20 ... +50 °C, w komplecie z mobilną komorą pomiarową oraz przewodem przyłączeniowym 5 m do urządzeń mobilnych.



product code: **0699 1512**

Measuring range	-80...20°Ctd
Accuracy	± 1°C przy 20...-20°Ctd; ± 2°C przy -20...-50°Ctd; ± 3°C przy -50...-80°Ctd
Operating pressure	-1...50 bar; wersja specjalna do 350 bar
Supply	24 VDC (16...30 VDC)
Protection class [IP]	65
EMV	zgodnie z DIN EN 61326
Operating temperature	-20...70 °C
Connection	M12, 5-polowy
Digital output	Interfejs Modbus-RTU (RS 485)
Analogue output	4...20 mA = -80...20°Ctd FA 510: 4...20 mA (3-żyłowe)
Burden	< 500 Ω
Mounting thread	G 1/2"; opcjonalnie: UNF 5/8", NPT 1/2"
Dimensions [mm]	Ø 30 mm, średnia długość 130 mm
Software	wybór jednostek % RH, °Ctd, g/m <sup>3</sup> , mg/m <sup>3</sup> , ppm V/V skalowanie: 4...20 mA

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Czujnik punktu rosy FA 510, zakres: -20 ... +50 °C, w komplecie z mobilną komorą pomiarową oraz przewodem przyłączeniowym 5 m do urządzeń mobilnych. 0699 1512</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Gallery



## Product description

### Czujnik punktu rosy FA 510, do urządzeń przenośnych, -20...+50°Ctd

**FA 510 to nowa generacja czujników punktu rosy do pomiaru resztkowej wilgoci sprężonego powietrza i gazów.** Oprócz powszechnych do niedawna wyjść analogowych 4...20 mA czujniki punktu rosy nowej generacji wyposażone są w cyfrowe łącze RS485 (Modbus-RTU). Wszystkie mierzone i analizowane przez czujnik wartości, takie jak punkt rosy, temperatura, wilgotność bezwzględna są dostępne poprzez protokół Modbus. Czujniki FA 510 charakteryzuje duża dokładność przy różnych temperaturach otoczenia i rozdzielczość sygnału czujnika. Ponadto nowe czujniki punktu rosy charakteryzują się doskonałą stabilnością długoterminową przy wysokiej wiarygodności danych pomiarowych. Zastosowanie nasadki ze stali nierdzewnej zabezpiecza sensor przed skroplinami i bezpośrednim kontaktem z cząsteczkami brudu.

#### Cechy:

- Wyjątkowa stabilność długoterminowa
- Odporność na skropliny
- Krótki czas reakcji

- Szczelność do 350 bar (wersja specjalna)
- Interfejs Modbus-RTU
- Wysoka rozdzielczość sygnału czujnika dzięki poprawionej elektronice diagnostycznej
- Diagnostyka czujnika na miejscu za pomocą przenośnego instrumentu lub oprogramowania CS Service Software

### **Zastosowania:**

- Pomiar punktu rosy w instalacjach sprężonego powietrza za osuszaczami adsorpcyjnymi/membranowymi.
  - Pomiar wilgoci resztkowej w gazach typu tlen, azot, argon...
  - Pomiar wilgoci resztkowej za osuszaczami na bazie granulatu w przemyśle tworzyw sztucznych
-