

Karta produktu: Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa
PA 155, wydajność nom.: 155 m³/h; ciśnienie
końcowe: 150 mbar; moc: 3 kW



product code: PA 155



| | |
|--|--------------------|
| Nominal capacity [m ³ /h] | 155 |
| Total final pressure [mbar-hPa] | 150 |
| Maximum overpressure [bar-105Pa] | - |
| Motor power [KW] 1~/3~) | (-/3) |
| Nominal r.p.m [n/min] | 2800 |
| Noise level pump [Db (A)] | 78 |
| Noise level compressor [Db (A)] | - |
| Weight [Kg[N]] (1~/3~) | 135 [1325] |
| Pump intake / outlet | 1-1/2"G / 1"G |
| Oil quantity [dm ³] | 0,5 |
| Operating temperature [°C] | - |
| Required room temp. for place of installation [°C] | 0 ÷ 40 |
| max humidity/ altitude | 80% / 1000m s.l.m. |

Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa PA 155, wydajność nom.: 155 m³/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 3 kW PA 155 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

**Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa PA 155, wydajność nom.: 155 m³/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar;
moc: 3 kW**

Pompa kłowa PA 155 wytwarza próżnię w komorze sprężającej poprzez ruch obrotowy bezstykowych wirników kłowych. Niskie koszty serwisowe wynikają z braku tarcia elementów obracających się w komorze.

Pompa kłowa PA 155 wyposażona jest w:

- Regulowane złącze wlotowe.
- Tłumik na wylocie.
- Zawór regulujący podciśnienie (150 ÷ 500 mbar Abs.).
- Mocowania amortyzatorów.

Główne obszary zastosowań: obróbka drewna, termoformowanie, pakowanie, napowietrzanie wody, zastosowania chemiczno-farmaceutyczne, próżnia medyczna w klinikach dentystycznych i chirurgicznych, frezarki CNC, rekultywacja gleby, systemy transportu próżniowego.