

Karta produktu: Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa
VA 315-1, wydajność nom.: 250 m³/h; maks.
nadciśnienie: 1 bar; moc: 9,2 kW



product code: VA 315-1

Nominal capacity [m ³ /h]	250
Total final pressure [mbar-hPa]	-
Maximum overpressure [bar-105Pa]	1
Motor power [KW] 1~/3~)	9,2
Nominal r.p.m [n/min]	2800
Noise level pump [Db (A)]	83
Noise level compressor [Db (A)]	-
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	(-/177 [1736])
Pump intake / outlet	2" G / 1-1/4" G
Oil quantity [dm ³]	0,5
Operating temperature [°C]	-
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m

Warianty produktu

Index	Price
Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa VA 315-1, wydajność nom.: 250 m³/h; maks. nadciśnienie: 1 bar; moc: 9,2 kW VA 315-1	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa VA 315-1, wydajność nom.: 250 m³/h; maks. nadciśnienie: 1 bar; moc: 9,2 kW

Pompa kłowa VA 315-1 wytwarza objętość powietrza i transportuje je przez kanał wlotowy do kanału wylotowego poprzez obrót dwóch wirników kłowych w komorze. Bezstykowy obrót wirników jest synchronizowany przez przekładnię bez oleju, co pozwala uniknąć tarcia podczas obrotu.

Pompa kłowa VA 315-1 wyposażona jest w:

- Regulowane złącze wlotowe.
- Zawór nadmiarowy ciśnienia na wylocie.
- Mocowania amortyzatorów.

Główne obszary zastosowań: napowietrzanie wody, rekultywacja gleby.