



product code: **CPAP 2x155**

Total final pressure [mbar-hPa]	150
Motor power [KW] 1~/3~)	2x3,0
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	520 [5101,1]

Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum claw pumps DVP CPAP 2x155 CPAP 2x155	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa CPAP 2x155, wydajność nom.: 310 m³/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 2x3,0 kW

Zaprojektowany do użytku w centralnych sieciach próżniowych, system CPAP 2x155 z dwoma pompami kłowymi PA.155 zamontowanymi na pionowym wsporniku, aby system był jak najbardziej kompaktowy. Służy do wytwarzania i utrzymywania określonej próżni w systemie, aby umożliwić prawidłowe działanie podłączonego sprzętu. Systemy próżniowe CPAP są bardzo korzystne z punktu widzenia oszczędności energii, ponieważ pompy są włączane automatycznie zgodnie z zapotrzebowaniem na próżnię. Elektryczny panel sterujący zarządza wszystkimi operacjami nastawczymi i pozwala na kontrolę parametrów pracy. Filtry kasetowe FCM chronią pompy przed przyjmowaniem zanieczyszczeń obecnych w systemie.

Główne obszary zastosowania: odsysanie gazów znieczulających, próżnia medyczna, transport pneumatyczny, oczyszczanie gazów obojętnych, instalacje udojowe, obróbka drewna, fabryki makaronów, pakowanie, napowietrzanie wody, próżnia dla przemysłu chemiczno-farmaceutycznego, poligrafia i napowietrzanie gruntów, gazów znieczulających, próżnia medyczna, transport pneumatyczny, obróbka gazów obojętnych, instalacje udojowe, przetwórstwo drewna, fabryki makaronów, opakowania, napowietrzanie wody, próżnia dla przemysłu chemiczno- farmaceutycznego, poligrafia i napowietrzanie gleb.