



product code: **CPAP 2x315**

Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	200
Moc silnika [KW] (1~/3~)	2x5,5
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	570 [5591,7]

Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum claw pumps DVP CPAP 2x315 CPAP 2x315	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Kłowa pompa próżniowa, bezolejowa CPAP 2x315, wydajność nom.: 500 m³/h; ciśnienie końcowe: 200 mbar; moc: 2x5,5 kW

Stacja próżniowa CPAP 2x315 z dwoma pompami kłowymi PA.315 została zaprojektowana specjalnie do użytku w centralnych sieciach próżniowych. Panel kontrolny pozwala sterować pracą pomp tak aby załączały się automatycznie w odpowiedzi na zapotrzebowanie na próżnię co daje wymierne efekty z punktu widzenia oszczędności energii. Wirniki w pompach kłowych pracują bezstykowo i nie wymagają smarowania. Na wlocie filtry ochronne. Regulowane mocowania antywibracyjne pozwalają wypoziomować urządzenie.

Urządzenia CPAP Duplex jest wyposażona w:

- Dwie pompy kłowe PA 315 z silnikiem elektrycznym zamontowane na wsporniku pionowym, aby system był jak najbardziej kompaktowy.
- Filtry kasetowe FCM chroniące pompy przed wchłanianiem zanieczyszczeń obecnych w układzie.
- Zawór kulowy umieszczony na wlocie każdej pompy w celu odizolowania jej od układu.
- Elektryczny panel sterowania (zasilanie standardowe 400 V 50-60 Hz), który zarządza wszystkimi operacjami nastawczymi i kontrolą parametrów pracy.
- Regulowane mocowania amortyzatorów umożliwiające wypoziomowanie urządzenia.

Główne obszary zastosowań: odprowadzanie gazów znieczulających, próżnia medyczna, systemy transportu próżniowego, oczyszczanie gazu obojętnego, systemy udoju, obróbka drewna, sektor makaronów, pakowanie, rekultywacja gleby, zastosowania chemiczno-farmaceutyczne i napowietrzanie wody