

Karta produktu: Krzywkowa pompa próżniowa, bezolejowa BCA 300, wydajność nom.: 279 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 80 mbar; moc: 1,1 kW



product code: **BCA 300**



Nominal capacity [m <sup>3</sup> /h]	279
Max pressure difference during continuous operation [mbar]	80
Motor power [KW] 1~/3~)	(-/1,1)
Nominal r.p.m [n/min]	3000
Noise level pump [Db (A)]	71
Weight without/ with motor [Kg]	76/85
Pump intake / outlet [DN]	80
Fluid temperature [°C]	12 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Krzywkowa pompa próżniowa, bezolejowa BCA 300, wydajność nom.: 279 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 80 mbar; moc: 1,1 kW BCA 300</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Krzywkowa pompa próżniowa, bezolejowa BCA 300, wydajność nom.: 279 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 80 mbar; moc: 1,1 kW**

Pompy krzywkowe wolumetryczne BCA tworzą i tłoczą powietrze przez kolektor dolotowy do kolektora wylotowego poprzez obrót dwóch bezkontaktowych wirników z dwoma krzywkami w odpowiednio ukształtowanej komorze. Działają całkowicie na „sucho”, bez konieczności stosowania smarów, olejów, nie powstają pozostałości w wyniku szczotkowania lub kontaktu podczas obracania się. Wolumetryczne krzywkowe pompy próżniowe BCA należy zawsze podłączać szeregowo z rotacyjnymi pompami próżniowymi ze smarowaniem podstawowym. Dzięki takim kombinacjom możliwe jest osiągnięcie wysokiego stopnia próżni. Aby optymalnie zarządzać pracą, pompy krzywkowe BCA są wyposażone w innowacyjną technologię AdaptShield.

Pompy krzywkowe BCA mogą być dostarczane z silnikami zgodnymi z IEC 72 B5, w trzech różnych konfiguracjach:

- Pompa BCA bez silnika.
- Pompa BCA z silnikiem IE3.
- Pompa BCA z silnikiem IE3 + AdaptShield.

Główne obszary zastosowań: sektor farmaceutyczny, próżniowa obróbka metali, odgazowanie oleju transformatorowego, przetwórstwo spożywcze, pakowanie żywności.