



product code: SC 5

Wydajność nominalna [m3/h]	5
Ciśnienie końcowe [mbar-hPa]	120
Max. Nadciśnienie [bar-10 <sup>5</sup> Pa]	0,8
Moc silnika [KW] (1~/3~)	0,12/ 0,12
Prędkość obrotowa [obr./min]	2800
Poziom hałasu- pompa [Db (A)]	59
poziom hałasu- kompresor [Db (A)]	62
Waga [Kg [N]] (1~/3~)	5,4 [52,9]/ 5,4 [52,9]
Wlot/ wylot	Ø9mm (1/8" G) / 1/8" G
Pojemność oleju [dm3]	-
Temperatura robocza [°C]	65 ÷ 70
Temperatura otoczenia [°C]	0 ÷ 40
Max. wilgotność/ n.p.m	80% / 1000m n.p.m

## Warianty produktu

Index	Price
Oil-free rotary vane vacuum pumps DVP SC 5 SC 5	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 5, wydajność nom.: 5 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,12 kW**

Bezolejowe rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe SC 5 zostały zaprojektowane do zastosowań przemysłowych, które wymagają pracy ograniczonej, ale wystarczająco wentylowanej przestrzeni. Pompa SC 5 zawiera uszczelkę FKM umieszczoną tak, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie i długi czas pracy. Pompa SC 5 może również pracować jako sprężarka.

Pompa SC 5 wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.
- Wirnik i korpus pompy poddane obróbce NPO.

Główne obszary zastosowań: maszyny do presoterapii, maszyny do dermabrazji, inhalacyjne terapie ciepłe, maszyny do liczenia pieniędzy, maszyny do sitodruku, automatyczne maszyny podajnikowe do introligatorstwa, prasy do drewna, maszyny do podnoszenia ssącego, pobieranie i analiza zanieczyszczeń.