



product code: SC 5

| | |
|--|------------------------|
| Nominal capacity [m3/h] | 5 |
| Total final pressure [mbar-hPa] | 120 |
| Maximum overpressure [bar-105Pa] | 0,8 |
| Motor power [KW] 1~/3~) | 0,12/ 0,12 |
| Nominal r.p.m [n/min] | 2800 |
| Noise level pump [Db (A)] | 59 |
| Noise level compressor [Db (A)] | 62 |
| Weight [Kg[N]] (1~/3~) | 5,4 [52,9]/ 5,4 [52,9] |
| Pump intake / outlet | Ø9mm (1/8"G) / 1/8"G |
| Oil quantity [dm3] | - |
| Operating temperature [°C] | 65 ÷ 70 |
| Required room temp. for place of installation [°C] | 0 ÷ 40 |
| max humidity/ altitude | 80% / 1000m s.l.m. |

Warianty produktu

| Index | Price |
|--|--|
| Oil-free rotary vane vacuum pumps SC 5 SC 5 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 5, wydajność nom.: 5 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,12 kW

Bezolejowe rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe SC 5 zostały zaprojektowane do zastosowań przemysłowych, które wymagają pracy ograniczonej, ale wystarczająco wentylowanej przestrzeni. Pompa SC 5 zawiera uszczelkę FKM umieszczoną tak, aby zapewnić hermetyczne uszczelnienie i długi czas pracy. Pompa SC 5 może również pracować jako sprężarka.

Pompa SC 5 wyposażona jest w:

- Zawór zwrotny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.
- Wirnik i korpus pompy poddane obróbce NPO.

Główne obszary zastosowań: maszyny do presoterapii, maszyny do dermabrazji, inhalacyjne terapie ciepłe, maszyny do liczenia pieniędzy, maszyny do sitodruku, automatyczne maszyny podajnikowe do introligatorstwa, prasy do drewna, maszyny do podnoszenia ssącego, pobieranie i analiza zanieczyszczeń.