



product code: **SB 10**

Nominal capacity [m3/h]	<b>10</b>
Maximum overpressure [bar-105Pa]	<b>120</b>
Motor power [KW] 1~/3~)	<b>0,37 / 0,37</b>
Nominal r.p.m [n/min]	<b>1400</b>
Noise level pump [Db (A)]	<b>64</b>
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	<b>15,5 [152] / 14 [137]</b>
Pump intake / outlet	<b>1/2" G / - -</b>
Operating temperature [°C]	<b>70 ÷ 75</b>
Required room temp. for place of installation [°C]	<b>0 ÷ 40</b>
max humidity/ altitude	<b>80% / 1000m s.l.m</b>

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Oil-free rotary vane vacuum pumps SB 10 SB 10</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SB 10, wydajność nom.: 10 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc: 0,37 kW**

Bezolejowa rotacyjna pompa próżniowa SB 10 wykonana głównie z lekkich stopów, może być montowana w miejscach, w których jest mało miejsca, ale w których jest dobra wentylacja. Ograniczona waga i wymiary są możliwe dzięki monoblokowej konstrukcji przemysłowej z wirnikiem zamontowanym bezpośrednio na wale silnika. Chłodzenie pompy zapewnia wentylator silnika. Pompa SB 10 może pracować jako kompresor do ciśnienia 0,6 bar. Pompa ta może być stosowana w instalacjach z obiegiem szczelnym dzięki odpowiedniej konfiguracji.

pompa próżniowa SB 10 wyposażona jest w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.

Główne obszary zastosowań: żywność i napoje, przemysł budowlany, opakowania, tworzywa sztuczne, żywica, poligrafia, przemysł papierniczy, sitodruk, prasy do drewna, maszyny do podnoszenia ssącego, pobieranie próbek i analiza zanieczyszczeń.