Karta produktu: Oil-free rotary vane vacuum pumps DVP SB 10TV



**product code: SB 10TV**

| | |
|---|---|
| Nominal capacity [m3/h] | 10 |
| Maximum overpressure [bar-105Pa] | 120 |
| Motor power [KW] 1~/3~) | 0,37 / 0,37 |
| Nominal r.p.m [n/min] | 1400 |
| Noise level pump [Db (A)] | 64 |
| Weight [Kg[N]] (1~/3~) | 15,5 [152] / 14 [137] |
| Pump intake / outlet | 1/2”G / 1/2”G |
| Operating temperature [°C] | 70 ÷ 75 |
| Required room temp. for place of installation [°C] | 0 ÷ 40 |
| max humidity/ altitude | 80% / 1000m s.l.m |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Oil-free rotary vane vacuum pumps DVP SB 10TV SB 10TV** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

**Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SB 10TV, wydajność nom.: 10 m3/h; ciśnienie końcowe: 120 mbar; moc:  0,37 kW**

Bezolejowa rotacyjna pompa próżniowa SB 10TV wykonana głównie z lekkich stopów, może być montowana w miejscach, w których jest mało miejsca, ale w których jest dobra wentylacja. Ograniczona waga i wymiary są możliwe dzięki monoblokowej konstrukcji przemysłowej z wirnikiem zamontowanym bezpośrednio na wale silnika. Chłodzenie pompy zapewnia wentylator silnika. Pompa SB 10TV  może pracować jako kompresor do ciśnienia 0,6 bar. Pompa ta może być stosowana w instalacjach z obiegiem szczelnym dzięki odpowiedniej konfiguracji.

pompa próżniowa SB 10TV wyposażona jest w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.

Główne obszary zastosowań: żywność i napoje, przemysł budowlany, opakowania, tworzywa sztuczne, żywica, poligrafia, przemysł papierniczy, sitodruk, prasy do drewna, maszyny do podnoszenia ssącego, pobieranie próbek i analiza zanieczyszczeń.