



product code: SC 60

Nominal capacity [m3/h]	60
Total final pressure [mbar-hPa]	150
Maximum overpressure [bar-105Pa]	-
Motor power [KW] 1~/3~)	(-/1,5)
Nominal r.p.m [n/min]	1400
Noise level pump [Db (A)]	70
Noise level compressor [Db (A)]	-
Weight [Kg(N)] (1~/3~)	(-/66 [647,4])
Pump intake / outlet	1" G / - - -
Oil quantity [dm3]	-
Operating temperature [°C]	70 ÷ 75
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Oil-free rotary vane vacuum pumps SC 60 SC 60	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa SC 60, wydajność nom.: 60 m3/h; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 1,5 kW

Bezolejowa rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa SC 60 jest wyposażony w mocny wentylator zainstalowany pomiędzy obudową pompy a silnikiem, który zapewnia optymalne chłodzenie oraz solidną i kompaktową osłonę, która utrzymuje wyjątkowo niski poziom hałasu. Wysoce wytrzymałe łopatki grafitowe i niska wewnętrzna temperatura robocza gwarantują odporność i trwałość łopatek. Konserwacja nigdy nie była tak łatwa dzięki zdejmowanej kratce przedniej, która umożliwia bezpośredni dostęp do łopatek i umożliwia szybką wymianę bez demontażu. Dzięki optymalizacji faz ssania i tłoczenia zwiększa się efektywność energetyczna: od ciśnienia atmosferycznego do absolutnego ciśnienia końcowego zużycie energii nie ulega zmianie.

Pompa SC 60 jest wyposażona w:

- Filtr ochronny na wlocie.
- Tłumik na wylocie.