



product code: **CB 12**

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nominal capacity [m3/h] | 12 |
| Maximum overpressure [bar-105Pa] | 0,6 |
| Motor power [KW] 1~/3~) | 0,37 / 0,45 |
| Nominal r.p.m [n/min] | 1400 |
| Noise level pump [Db (A)] | 64 |
| Weight [Kg[N]] (1~/3~) | 14,5 [142,2] / 13,5 [132,4] |
| Pump intake / outlet | 1/2"G / 1/2"G |
| Operating temperature [°C] | 70 ÷ 75 |
| Required room temp. for place of installation [°C] | 0 ÷ 40 |
| max humidity/ altitude | 80% / 1000m s.l.m |

Warianty produktu

| Index | Price |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Oil-free rotary vane vacuum pumps CB 12 CB 12 | Product prices will become visible after signing in. |

Product description

Łopatkowa pompa próżniowa, bezolejowa CB 12, wydajność nom.: 12 m3/h; ciśnienie końcowe: 0,6 mbar; moc: 0,37 kW

Pompa próżniowa CB 12 ma ograniczone rozmiary i wagę, może być instalowane na ograniczonej przestrzeni, pod warunkiem dobrej wentylacji. Przemysłowa konstrukcja monoblokowa z wirnikiem zamontowanym bezpośrednio na wale silnika oraz zastosowanie lekkich stopów. Chłodzenie sprężarki zapewnia zintegrowany wentylator silnika.

Łopatkowa pompa próżniowa CB 12 jest wyposażona w: Filtr ochronny na wlocie.

Główne obszary zastosowań: przemysł budowlany.