

product code: **ZB 12**

Nominal capacity [l/min]	12
Total final pressure [mbar-hPa]	250
Maximum overpressure [bar-105Pa]	1
Power supply [ V ]	230±10%
Motor power [ W ]	60
Current drawn [ A ]	0,4
Noise level pump [Db (A)]	50
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	1,35[13,24]
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

## Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum piston pumps ZB 12 ZB 12	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 12, wydajność nom.: 12 l/min.; ciśnienie końcowe: 250 mbar; moc: 0,06 kW**

Pompa tłokowa ZB 12 jest specjalnie zaprojektowane do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych i przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1). Odległość mocowania pozostaje niezmienną w stosunku do poprzedniej serii.

Pompa tłokowa ZB 12 jest wyposażona w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.