

product code: **ZB 12C**

Nominal capacity [l/min]	12
Total final pressure [mbar-hPa]	-
Maximum overpressure [bar-105Pa]	3
Power supply [V]	230±10%
Motor power [W]	70
Current drawn [A]	0,7
Noise level pump [Db (A)]	54
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	1,35 [13,24]
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum piston pumps ZB 12C ZB 12C	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 12C, wydajność nom.: 12 l/min.; ciśnienie końcowe: 3 bar; moc: 0,07 kW

Pompa tłokowa ZB 12C jest specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, hobby i przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1). Odległość mocowania pozostaje niezmienną w stosunku do poprzedniej serii.

Pompa tłokowa ZB 12C jest wyposażona w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.