



product code: **ZB 12C CC**

Nominal capacity [l/min]	12
Total final pressure [mbar-hPa]	-
Maximum overpressure [bar-105Pa]	3
Power supply [ V ]	12
Motor power [ W ]	25
Current drawn [ A ]	2,1
Noise level pump [Db (A)]	60
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	0,6[5,88]
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

## Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum piston pumps ZB 12C CC ZB 12C CC	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 12C CC, wydajność nom.: 12 l/min.; ciśnienie końcowe: 3bar; moc: 0,025 kW**

Sprężarka tłokowa ZB 12C CC z silnikiem prądu stałego została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga instalacji sprężarki w bezpiecznym środowisku. Odległość mocowania pozostaje niezmienną w stosunku do poprzedniej serii.

Sprężarka tłokowa ZB 12C CC wyposażona jest w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.