

product code: **ZA 32**

Nominal capacity [l/min]	<b>32</b>
Total final pressure [mbar-hPa]	<b>110</b>
Maximum overpressure [bar-105Pa]	<b>3</b>
Motor power [KW] 1~/3~)	<b>(0,20/-)</b>
Nominal r.p.m [n/min]	<b>1400</b>
Noise level pump [Db (A)]	<b>50</b>
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	<b>(71[69,6]/-)</b>
Operating temperature [°C]	<b>40 ÷ 45</b>
Required room temp. for place of installation [°C]	<b>0 ÷ 40</b>
max humidity/ altitude	<b>80% / 1000m s.l.m.</b>

## Warianty produktu

Index	Price
<b>Oil-free vacuum piston pumps ZA 32 ZA 32</b>	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZA 32, wydajność nom.: 32 l/min.; ciśnienie końcowe: 110 mbar; moc: 200 kW**

Pompa tłokowa ZA 32 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych pomp tłokowych i pomp membranowych w małe jednostki o doskonałych właściwościach. Pompa tłokowa ZA 32 jest idealna do zastosowań, w których mgła olejowa jest niepożądana. Co więcej, bezolejowa konstrukcja sprawia, że okresy międzyobsługowe są bardzo długie. Pompa ta może pracować jako sprężarka do maksymalnego ciśnienia 3 bar.

Pompa ZA 32 wyposażona jest w:

- Zabezpieczenie termiczne (130°C).
- Przewód zasilający (z spinem CEE22).
- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.

Obszary zastosowań: elektromedycyna, przenośniki przyssawkowe, zastosowania laboratoryjne i budownictwo.