

Karta produktu: Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa
ZA 32, wydajność nom.: 32 l/min.; ciśnienie
końcowe: 110 mbar; moc: 200 kW



product code: **ZA 32**

Nominal capacity [l/min]	32
Total final pressure [mbar-hPa]	110
Maximum overpressure [bar-105Pa]	3
Motor power [KW] 1~/3~)	(0,20/-)
Nominal r.p.m [n/min]	1400
Noise level pump [Db (A)]	50
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	(71[69,6]/-)
Operating temperature [°C]	40 ÷ 45
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZA 32, wydajność nom.: 32 l/min.; ciśnienie końcowe: 110 mbar; moc: 200 kW ZA 32	Product prices will become visible after signing in.

Product description

**Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZA 32, wydajność nom.: 32 l/min.; ciśnienie końcowe: 110 mbar;
moc: 200 kW**

Pompa tłokowa ZA 32 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych pomp tłokowych i pomp membranowych w małe jednostki o doskonałych właściwościach. Pompa tłokowa ZA 32 jest idealna do zastosowań, w których mgła olejowa jest niepożądana. Co więcej, bezolejowa konstrukcja sprawia, że okresy międzyobsługowe są bardzo długie. Pompa ta może pracować jako sprężarka do maksymalnego ciśnienia 3 bar.

Pompa ZA 32 wyposażona jest w:

- Zabezpieczenie termiczne (130°C).
- Przewód zasilający (z spinem CEE22).
- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.

Obszary zastosowań: elektromedycyna, przenośniki przyssawkowe, zastosowania laboratoryjne i budownictwo.