

Karta produktu: Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa  
LC 20, wydajność nom.: 20 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie  
końcowe: 2 mbar; moc: 0,75 kW



product code: LC 20

Nominal capacity [m <sup>3</sup> /h]	20
Total final pressure [mbar-hPa]	2
Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa]	15
Max water vapour pumping rate [kg/h]	0,25
Motor power [KW] 1~/3~)	0,75/ 0,75
Nominal r.p.m [n/min]	2800
Noise level pump [Db (A)]	64
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	19 [186,4] / 17 [166,8]
Oil quantity [min- max dm <sup>3</sup> ]	0,45 ÷ 0,50
Pump intake / outlet	1/2"G / 1/2"G
continuous duty working range [mbar-hPa]	400 ÷ 2
Operating temperature [°C]	60 ÷ 65
Required room temp. for place of installation [°C]	12 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m n.p.m

## Warianty produktu

Index	Price
Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 20, wydajność nom.: 20 m <sup>3</sup> /h; ciśnienie końcowe: 2 mbar; moc: 0,75 kW LC 20	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

Łopatkowa pompa próżniowa, olejowa LC 20, wydajność nom.: 20 m<sup>3</sup>/h; ciśnienie końcowe: 2 mbar; moc: 0,75 kW

Kompaktowa konstrukcja, niski poziom hałasu, prosta kontrola i uzupełnianie oleju oraz łatwość konserwacji to główne cechy LC 20 łopatkowej pompy próżniowej. LC 20 nadaje się do pracy ciągłej pod ciśnieniem, pływakowy zawór odzyskiwania oleju, zapewnia brak oleju na wylocie. Ponadto urządzenie uszczelniające zapobiega przedostawaniu się oleju zakres od 400 do 2 mbar (abs.)

Pompa LC 20 jest wyposażona w:

- Zawór zwrotny oleju.
- Eliminator mgły wylotowej.
- Automatyczny pływający zawór odzyskiwania oleju.
- Regulowane złącze wlotowe.
- Stałe pracujący balast gazowy.
- Mocowania amortyzatorów.
- Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).

Główne obszary zastosowań: maszyny do pakowania próżniowego; maszyny do napełniania worków; maszyny do odlewania próżniowego metali szlachetnych; obszar dentystyczny; przemysł graficzny i papierniczy; maszyny CNC do marmuru i szkła; maszyny do podnoszenia próżniowego; wyposażenie garażu.