Karta produktu: Lubricated pump systems DVP XC 405



**product code: XC 405**

| | |
|---|---|
| Nominal capacity [m3/h] | 410 |
| Total final pressure [mbar-hPa] | 0,1 |
| Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa] | 25 |
| Max water vapour pumping rate [kg/h] | 7 |
| Motor power [KW] 1~/3~) | 2x 5,5 |
| Nominal r.p.m [n/min] | 1400 |
| Noise level pump [Db (A)] | 73 |
| Weight [Kg[N]] (1~/3~) | (-/ 450) |
| Oil quantity [min- max dm3] | 8 ÷ 10 |
| Pump intake / outlet | 2-1/2 |
| continuous duty working range [mbar-hPa] | 400 ÷ 0,5 |
| Operating temperature [°C] | 70÷75 |
| Required room temp. for place of installation [°C] | 12 ÷ 40 |
| max humidity/ altitude | 80% / 1000m s.l.m. |

## Warianty produktu

| Index | Price |
|---|---|
| **Lubricated pump systems DVP XC 405**<br>**XC 405** | Product prices will become visible after signing in. |

## Product description

**System pomp próżniowych 2xLC 205 , ciśnienie końcowe: 0,5 mbar, moc: 2x 5,5 kW**

Systemy XC z dwiema olejowymi łopatkowymi pompami próżniowymi może zastąpić jednostki z pojedynczą pompą o dużym natężeniu przepływu. Systemy XC oferują wiele zalet: małe wymiary, działanie modułowe (tj. jeśli nie jest potrzebne 100% natężenia przepływu, można zoptymalizować wykorzystanie, znacznie zmniejszając zużycie energii), zmniejszone zapotrzebowanie mocy, brak skoków rozruchu, możliwe jest przeprowadzanie konserwacji systemu XC bez przerywania pracy. PLC jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne, ogólny wyłącznik i włączniki dla każdej pompy i licznika godzin. Systemy XC nadają się do ciągłego zasysania w zakresie ciśnień od 400 do 0,5 mbar (Abs.).

System XC wyposażony jest w:

- Eliminator mgły wydechowej.
- Filtry wlotowe.
- Wskaźnik filtra.
- Balast gazowy.
- Zawór zwrotny oleju.

Główne obszary zastosowań: pakowanie żywności i przetwarzanie żywności.