



product code: **ZB 20CC**

Nominal capacity [l/min]	20
Total final pressure [mbar-hPa]	250
Maximum overpressure [bar-105Pa]	-
Power supply [V]	12
Motor power [W]	25
Current drawn [A]	2,5
Noise level pump [Db (A)]	58
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	0,7 [6,86]
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum piston pumps ZB 20CC ZB 20CC	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 20CC, wydajność nom.: 12 l/min.; ciśnienie końcowe: 250 mbar; moc: 25 kW

Pompa tłokowa ZB 20CC z silnikiem prądu stałego została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1). Odległość mocowania pozostaje niezmienną w stosunku do poprzedniej serii.

Pompa tłokowa ZB 20CC wyposażona jest w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, zastosowania w przemyśle lekkim.