

product code: **ZB 30**

Nominal capacity [l/min]	28
Total final pressure [mbar-hPa]	150
Maximum overpressure [bar-105Pa]	-
Power supply [ V ]	230±10%
Motor power [ W ]	80
Current drawn [ A ]	0,4
Noise level pump [Db (A)]	56
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	1,9 [18,64]
Required room temp. for place of installation [°C]	0 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

## Warianty produktu

Index	Price
Oil-free vacuum piston pumps ZB 30 ZB 30	Product prices will become visible after signing in.

## Product description

**Tłokowa pompa próżniowa, bezolejowa ZB 30, wydajność nom.: 28 l/min.; ciśnienie końcowe: 150 mbar; moc: 0,08 kW**

Pompa tłokowa ZB 30 została specjalnie zaprojektowana do zastosowań w stomatologii, urządzeniach medycznych, hobby i przemyśle lekkim. Konstrukcja projektowa wymaga montażu pompy w bezpiecznym środowisku. Nie są wymagane żadne przestoje, ponieważ jednostka pracuje w trybie ciągłym (S1). Zwiększa się poziom hałasu.

Pompa tłokowa ZB 30 wyposażona jest w:

- Mocowania amortyzatorów.
- Tłumik.
- Zabezpieczenie termiczne (120°C).

Główne obszary zastosowań: stomatologia, urządzenia medyczne, hobby i zastosowania w przemyśle lekkim.