

Karta produktu: Wysokopróżniowa pompa olejowa RC 4D, wydajność nom.: 4 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 0,37 kW



product code: RC 4D

Nominal capacity [m ³ /h]	4,3
Pneurop capacity [m ³ /h]	4
Total final pressure [mbar-hPa]	0,01
Partial final pressure [mbar [micron]]	0,005 [3,7]
Total final pressure with gas ballast [mbar-hPa]	0,2
Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa]	20
Max water vapour pumping rate [kg/h]	0,05
Motor power [KW] 1~/3~)	0,37 / 0,37
Nominal r.p.m [n/min]	1400
Noise level pump [Db (A)]	52
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	12 [117,7] / 10 [98,1]
Oil quantity [min- max dm ³]	0,45
Pump intake / outlet [DN]	1/4"G / 1/2"G
Operating temperature [°C]	50 ÷ 55
Required room temp. for place of installation [°C]	12 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Wysokopróżniowa pompa olejowa RC 4D, wydajność nom.: 4 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 0,37 kW RC 4D	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Wysokopróżniowa pompa olejowa RC 4D, wydajność nom.: 4 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,1 mbar; moc: 0,37 kW

Pompa olejowa wysokopróżniowa RC 4D jest zaprojektowana dla sektora klimatyzacji i chłodnictwa oraz do zastosowań laboratoryjnych. Wersja dwustopniowa zapewnia optymalne ciśnienie końcowe. Napęd sprzęgłowy łączący silnik z pompą zapewnia niezawodną pracę, długą żywotność i łatwą konserwację.

Pompa RC 4D jest wyposażona w:

- Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).
- Uchwyt do transportu.
- Balast gazowy.
- Włącznik/wyłącznik (tylko 1~).
- Kabel z wtyczką Schuko (tylko 1~).
- Układ kontroli oleju (RC 4D).
- Mocowania amortyzatorów.

Główne obszary zastosowań: systemy chłodnicze i klimatyzacyjne, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i motoryzacyjnym, zastosowania

laboratoryjne.