

Karta produktu: Wysokopróżniowa pompa olejowa DC 16D, wydajność nom.: 16 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,005 mbar; moc: 0,55 kW



product code: DC 16D

Nominal capacity [m ³ /h]	17
Pneurop capacity [m ³ /h]	16
Total final pressure [mbar-hPa]	0,005
Partial final pressure [mbar [micron]]	0,0005 [0,37]
Total final pressure with gas ballast [mbar-hPa]	0,08
Max intel pressure for water vapour [mbar-hPa]	17
Max water vapour pumping rate [kg/h]	0,22
Motor power [KW] 1~/3~)	0,75 / 0,55
Nominal r.p.m [n/min]	1400
Noise level pump [Db (A)]	52
Weight [Kg[N]] (1~/3~)	25,5 [250,1] / 22,5 [220,7]
Oil quantity [min- max dm ³]	0,62 ÷ 0,80
Pump intake / outlet [DN]	DN25 / 1/2" G
Operating temperature [°C]	60 ÷ 65
Required room temp. for place of installation [°C]	12 ÷ 40
max humidity/ altitude	80% / 1000m s.l.m.

Warianty produktu

Index	Price
Wysokopróżniowa pompa olejowa DC 16D, wydajność nom.: 16 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,005 mbar; moc: 0,55 kW DC 16D	Product prices will become visible after signing in.

Product description

Wysokopróżniowa pompa olejowa DC 16D, wydajność nom.: 16 m³/h; ciśnienie końcowe: 0,005 mbar; moc: 0,55 kW

Bardzo wysoka niezawodność, brak wibracji, niski poziom hałasu i łatwa konserwacja to główne cechy DC 16D dwustopniowej pompy wysokopróżniowej, dzięki czemu nadaje się do laboratoriów, instytutów badawczych i uniwersytetów. Napęd sprzęgłowy łączący silnik z pompą zapewnia niezawodną pracę, długą żywotność i łatwą konserwację. Co więcej, pompa DC 16D idealnie nadaje się do stosowania jako pompy wspomagające w urządzeniach o ultrawysokiej próżni.

Pompa DC 16D wyposażona jest w:

- Włącznik/wyłącznik (tylko 1~).
- Kabel bez wtyczki (tylko 1~).
- Zabezpieczenie termiczne (tylko 1~).
- Balast gazowy.
- Uchwyt do transportu.
- Mocowania amortyzatorów.
- Hydrauliczny system zwrotny.

Główne obszary zastosowań: lasery, wykrywacze nieszczelności, liofilizatory, spektrometry mas i chromatografia,

autoklawy laboratoryjne,
mikroskopia, symulatory kosmiczne, destylatory próżniowe, suszarki żelowe, wirówki i autoklawy laboratoryjne,
metalurgia, metalizacja, półprzewodniki.
